◆在庫寸法及び重量表◆

WEL－TEN（高張力鋼）
ABREX（耐摩耗鋼）
S－TEN鋼　　SC材

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。　　（単位：kg）

千曲鋼材株式会社
CHIKUMAKOZAI CO.,LTD.
〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721　FAX 047-352-7084

ホームページに最新の在庫表を掲載しております
https://www.chikuma-kozai.co.jp/

溶接構造用55キロ高張力鋼板
WEL-TEN540（SM520B相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048
1.6	37.3	—
3.2	74.7	117
4.5	105	164
6.0	140	219
8.0	187	292
9.0	210	328
12	280	438
16	373	583
19	443	693
22	513	802
25	583	911

厚さ3.2～4.5mmはコイルからのレベラー
切板承ります（但し、最小ロット4トン）

溶接構造用60キロ高張力鋼板
WEL-TEN590RE（SM570相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
2.3	53.7	—	—
◎ 3.2	74.7	117	233
◎ 4.5	105	164	328
◎ 6.0	140	219	438
◎ 8.0	187	292	583
◎ 9.0	210	328	656
◎ 10	233	365	729
◎ 12	280	438	875
◎ 14	—	510	1021
◎ 16	373	583	1167
◎ 19	443	693	1386
◎ 22	513	802	1604
◎ 25	583	911	1823
◎ 28	—	1021	2042
◎ 32	—	1167	2334

厚さ2.3～4.5mmはコイルからのレベラー
切板承ります（但し、最小ロット4トン）

WEL-TEN590（SM570Q相当）

板厚＼幅x長	1829x6096	2100x6096
◎ 36	3151	—
◎ 38	3326	—
◎ 40	3501	—
◎ 45	3938	—
◎ 50	4376	—
◎ 55	4815	—
◎ 60	5252	—
◎ 65	5689	—
◎ 70	6127	—
◎ 75	6565	—
◎ 80	7002	—
◎ 90	7877	—
◎ 100	—	10048

溶接構造用80キロ高張力鋼板
WEL-TEN780RE

板厚＼幅x長	1390x6096	1524x3048	1524x6096
◎ 3.2	213	—	—
◎ 4.5	—	164	328
◎ 6.0	—	219	438
◎ 8.0	—	292	583

WEL-TEN780E

板厚＼幅x長	1829x3048	1829x6096
◎ 9.0	394	788
◎ 10	438	875
◎ 12	525	1050
◎ 16	700	1400
◎ 19	832	1664
◎ 22	963	1926
◎ 25	1094	2188
◎ 28	1225	2451
◎ 32	1400	2801
◎ 36	1575	3151
◎ 38	1663	3326
◎ 40	1751	3501
◎ 45	1969	3938
◎ 50	2188	4376

機械構造用炭素鋼鋼板
S45C

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048
3.2	74.7	—
4.5	105	—
6.0	140	—
8.0	187	—
9.0	210	—
10	233	—
12	280	—
16	373	
19	443	—
22	513	
25	583	—
28	653	1021
32	747	1167

耐硫酸露点腐食鋼板
S-TEN1

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
1.6	37.3	—	—
◎ 2.3	53.7	—	—
◎ 3.2	—	117	—
◎ 4.5	105	164	328
◎ 6.0	140	219	438
◎ 9.0	—	328	656
◎ 12	—	438	875
◎ 16	—	583	1167
◎ 19	—	693	1386
22	—	802	1604
25	—	911	1823
32	—	1167	2334

厚さ1.6～6.0mmはコイルからのレベラー
切板承ります（但し、最小ロット4トン）

耐摩耗鋼板
ABREX400

板厚＼幅x長	2250x6096	1829x6096	2300x6000
◎ 4.5	—	—	487
◎ 6.0	—	—	650
◎ 9.0	969	—	—
◎ 12	—	1050	—
◎ 16	—	1400	—
◎ 19	—	1664	—
◎ 22	—	1926	—
◎ 25	—	2188	—
◎ 28	—	2451	—
◎ 32	—	2801	—
◎ 36	—	3151	—
◎ 40	—	3501	—
◎ 50	—	4376	—
◎ 60	—	5252	—
◎ 70	—	6127	—
◎ 80	—	7002	—
◎ 90	—	7877	—
◎ 100	—	8753	—

ABREX450

板厚＼幅x長	2350x5300	1524x3048	1524x6096
◎ 6.0	587	219	438
◎ 9.0	880	328	656
◎ 12	—	438	875
◎ 16	—	583	1167
◎ 19	—	693	1386
◎ 22	—	802	1604
◎ 25	—	911	1823

ABREX500

板厚＼幅x長	1524x6096
◎ 6.0	438
◎ 9.0	656
◎ 10	729
◎ 12	875
◎ 16	1167
◎ 19	1386
◎ 22	1604
◎ 25	1823
◎ 32	2334

WEL-TEN980RE-N

板厚＼幅x長	1250x6096
3.2	191

S-TEN2

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—
◎ 3.2	—	117	—
◎ 4.5	105	164	328
◎ 6.0	140	219	438
◎ 9.0	—	328	656
◎ 12	—	438	875
◎ 16	—	583	1167
◎ 19	—	693	1386
22	—	802	1604
25	—	911	1823
32	—	1167	2334

厚さ2.3～6.0mmはコイルからのレベラー
切板承ります（但し、最小ロット4トン）

◆在庫寸法及び重量表◆

COR－TEN・VINCOR(ビンコ)
耐候性鋼材
ハイマンガン鋼　　SB材

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。　　(単位：kg)

千曲鋼材株式会社
CHIKUMAKOZAI CO.,LTD.
〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721　FAX 047-352-7084

ホームページに最新の在庫表を掲載しております
https://www.chikuma-kozai.co.jp/

COR-TEN O　鋼板（SPA-H相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1219x3048	1524x3048	1524x6096
冷延 1.0	23.3	—	—	—
冷延 1.2	28.0	—	—	—
1.6	37.3	46.7	—	—
2.0	46.7	—	—	—
2.3	53.7	67.1	83.9	—
3.2	74.7	—	117	—
4.5	105	—	164	328
6.0	140	—	219	438

厚さ1.2～6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります
（但し、最小ロット4トン）

酸洗
SPA-H　鋼板

板厚＼幅x長	1219x2438
1.6	37.3

ＶＩＮＣＯＲ（ビンコ）

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048
1.6	37.3	58.3

加工も可能なので御相談ください

SMA490AW　山形鋼

断面＼長	6M
L 6x50x50	26.6
L 6x65x65	35.5
L 6x75x75	41.1
L 9x75x75	59.8
L 9x130x130	107
L 10x75x125	89.4
L 10x90x90	79.8
L 10x100x100	89.4
L 12x130x130	140

COR-TEN490A　鋼板

板厚＼幅x長	1524x6096
9	656
10	729
12	875
14	1021
16	1167

COR-TEN490B　鋼板

板厚＼幅x長	1524x6096
19	1386
22	1604
25	1823
28	2042
32	2334

NAW490　鋼板

板厚＼幅x長	1219x2438
1.6	37.3
2.3	53.7
2.6	60.7

塗装用

SMA490AW　鋼板(耳付)

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 6	713
◎ 8	951
◎ 9	1070
◎ 10	1189
◎ 12	1427
◎ 14	1664
◎ 16	1901

SMA490BW　鋼板(耳付)

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 19	2259
◎ 22	2615
◎ 25	2971
◎ 28	3328
◎ 32	3804

SMA490CW　鋼板(耳付)

板厚＼幅x長	1829x6096
◎ 36	3246
◎ 40	3606
◎ 50	4507

SMA490CW-H　鋼板

板厚＼幅x長	2438x7500
◎ 55	切板のみ
◎ 60	切板のみ
◎ 65	切板のみ
◎ 70	切板のみ
◎ 75	切板のみ
◎ 80	切板のみ

SMA400AW　鋼板(耳付)

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 6	713
◎ 9	1070
◎ 12	1427
◎ 16	1901

SMA400BW　鋼板(耳付)

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 19	2259
◎ 22	2615
◎ 25	2971

耐衝撃摩耗鋼板
NM-13MN

板厚＼幅x長	1524x3048
4.5	164
6.0	219
9.0	328
12	438
16	583
19	693
25	911

ボイラー及び
圧力容器用鋼板
SB410

板厚＼幅x長	1524x6096
8.0	583
10	729
25	1823
32	2334

※ 在庫ある限り

SMA490AW　溝形鋼

断面＼長	6M
凵 75x40x5/7	41.5
凵 100x50x5/7.5	56.2
凵 150x75x6.5/10	112
凵 200x90x8/13.5	182

SMA490AW　平鋼

板厚x幅＼長	6M
6x38	10.7
6x50	14.2
6x65	18.4
6x100	28.3
9x32	13.6
9x38	16.1
9x50	21.2

SPA-H　角パイプ

断面＼長	6M
※ □ 60x30x1.6	12.8
※ □ 100x100x3.2	57.1

※ 在庫ある限り

COR-TEN O　丸棒

断面＼長	5.5M
※ φ9	2.74

※ 在庫ある限り